

Simson

for CSI srl - Genova



Estrattori oleodinamici a 2 griffe parallele

L'estrattore oleodinamico incorpora una coppia di griffe parallele con doppi tiranti e con dadi di regolazione per impiego in situazioni delicate o semplicemente quando si vuole la stabilità iniziale dell'attrezzo.

I dadi di regolazione permettono il pretensionamento dell'attrezzatura là dove ciò sia richiesto, i tiranti doppi garantiscono rigidezza, stabilità e divisione di sforzo, l'estrattore sarà sufficientemente saldo a salvaguardia dell'integrità del pezzo senza rischio di danneggiamenti.

- Impiegabile per cuscinetti, boccole, giunti...
ma anche per estrarre ventole...
e tutto quello che l'iniziativa suggerisce!
- Eccezionale sicurezza di lavoro
e facilitè intuitività di impiego.
- L'estrattore è provvisto di golfare per eventuale sospensione
a miglior praticità ed ulteriore sicurezza d'impiego.

Forza t	Diametro di lavoro min/max mm	Traversa lunghezza min/max mm	Griffe di presa larghezza /profondità mm mm		Alberino e Perni lunghezza mm	Peso con cilindro kg	
13	1375	75-260	410	45	24	0-900	20
15	1575	75-260	410	45	24	0-900	21
20	2025HG	75-260	410	45	24	0-900	21
23	2325HG	75-260	410	45	24	0-900	22

Modelli HG completi di cilindro con pistone cavo con perno regolabile a manovella

CSI srl

Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE
Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990
E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: http://www.csiadvice.it

