



Smerigliatrice angolare uso subacqueo 1.4311

Pneumatica, 6 bar. Per dischi fino a Ø 125 mm.  
Molto maneggevole e compatta.  
A richiesta: documentazione specifica

Modello	Velocità	Potenza	Peso
	giri/min.	kW	Kg
1.4311	11.600	0,3	2,5



Smerigliatrice angolare uso subacqueo 1.1585

Idraulica, 140 bar.  
Per dischi fino a Ø 180 mm (Ø 125 mm uso subacqueo).  
Potente, per lavori gravosi.  
A richiesta: documentazione specifica

Modello	Velocità	Attacco disco	Potenza	Peso
	giri/min.	mm	kW	Kg
1.1585	5.500	Ø22,2/M14	1,8	7,6

**CSI srl**  
CONSULENZE  
SOLLEVAMENTO  
INDUSTRIALE

**UTENSILERIA PER  
LAVORI SUBACQUEI**



**CSI srl**  
CONSULENZE SOLLEVAMENTO INDUSTRIALE

Via Fereggiano 24 A, 16144 - Genova (GE)  
tel.: +39 010 3013323 fax: +39 010 0961990

sales@csiadvice.it vendite@sollevamentogenova.it  
www.csiadvice.it www.sollevamentogenova.it



## UTENSILERIA PER LAVORI SUBACQUEI

Attrezzature pneumatiche ed idrauliche subacquee SPITZNAS.

Progettate e costruite per lavori di manutenzione e montaggio industriale, portuale e di cantieristica

Modelli con certificazione ATEX per uso in ambienti classificati.



Avvitadadi per uso subacqueo 6.1520

Pneumatici: 6 bar  
Idraulici: 140 bar  
Attacco quadro: 3/4" - 1"  
Reversibili

Atex Ex II2GcT5 - Atex Ex IM2cT5

A richiesta: documentazione specifica.



Trapani per uso subacqueo con mandrino

Pneumatici, 6 bar. Atex Ex II2GcT6  
Modello 2.1266 a percussione, escludibile  
A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Mandrino	Velocità	Foratura*	Peso
	mm	giri/min.	mm	Kg
2.1267	10	1.550	10	2,1
2.1268	13	850	13	2,3
2.1266	13	950	13/20*	3,3

\* su calcestruzzo.



Trapani uso subacqueo attacco cono morse 3

Idraulici, 140 bar. Impugnatura doppia, e uso a due mani.  
Particolarmente indicato per legno.  
A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Velocità	Foratura*	Potenza	Peso
	giri/min.	mm	kW	Kg
2.3055	280	32	1,6	8,5
2.3060	280	32	1,6	8,5

\* rotazione reversibile, per foratura su legno.



Trapani tassellatori uso subacqueo SDS-plus

Percussione escludibile. Possibilità di montare mandrino.  
2.2404 pneumatico, 6 bar. - 2.2406 idraulico, 80 bar.  
Atex Ex II2GcT6 - A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Foratura calcestruzzo	Foratura mattone	Potenza	Peso
	mm	mm	kW	Kg
2.2404	28	50	0,5	6,3
2.2406	28	50	1,2	8,2



Carotatrici per uso subacqueo

Per corone fino a Ø 160 mm.  
A richiesta: documentazione specifica

**Pneumatiche, 6 bar.**

Modello	Velocità	Potenza	Coppia	Peso
	giri/min.	kW	Nm	Kg
2.1353	400/900/1600	1,6	49/31/16	8,2
2.1355	300/700/1350	2,8	90/56/29	9,2

**Idraulica, 140 bar.**

2.1317	380/900/1800	2,8	80/38/17	8,5
--------	--------------	-----	----------	-----



Trapani tassellatori uso subacqueo SDS-max

Percussione escludibile. Possibilità di montare mandrino.  
2.2417 pneumatico, 6 bar. - 2.2418 idraulico, 80 bar.  
A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Foratura calcestruzzo	Foratura mattone	Potenza	Peso
	mm	mm	kW	Kg
2.2417	50	80	1,5	13,3
2.2418	50	80	1,2	14,0



Seghetto alternativo uso subacqueo 5.1219

Idraulica, 140 bar. Per tubi, profilati, in acciaio, lega o altro. Per legno Atex Ex II2GcT5

Modello	Taglio acciaio spessore	Taglio legno spessore	Potenza	Peso
	mm	mm	kW	Kg
5.1219	19	160	1,5	6,0

Disponibili:  
• lame di diversa lunghezza e per diverso materiale  
• dispositivi di fissaggio. A richiesta: documentazione specifica



Smerigliatrice verticale uso subacqueo 1.2060

Idraulica, 90 - 140 bar. Per dischi fino a Ø 230 mm.  
Potente, per lavori gravosi e taglio.  
A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Velocità	Attacco disco foro Ø 22,2	Potenza	Peso
	giri/min.	mm	kW	Kg
1.2060	3.600	5/8-11UNC	3,5	5,8



Smerigliatrici dritte per uso subacqueo con pinza

Cuscinetti a rulli su motore e alberino  
Pinza portamola a richiesta: Ø 6 mm - 1/4" - 8 mm  
A richiesta: documentazione specifica.

**Pneumatica, 6 bar.**

Modello	Velocità	Lunghezza	Potenza	Peso
	giri/min.	mm	kW	Kg
1.5077	20.000	246	0,85	1,4

**Idraulica, 140 bar.**

1.5080	11.500	274	0,8	1,6
--------	--------	-----	-----	-----



Motosega per uso subacqueo 5.1028

Pneumatica, 6 bar. Atex Ex II2GcT5  
• Lubrificatore automatico motore / catena  
• Tensionatore catena.

A richiesta: documentazione specifica.  
A richiesta: per taglio nylon e plastiche, barre di diversa lunghezza, catene.

Modello	Barra	Taglio utile	Potenza	Peso
	mm	mm	kW	Kg
5.1028	520	430	3,0	8,5



Smerigliatrice assiale uso subacqueo 1.1580

Per mole fino a Ø 200 m. Idraulica 140 bar.  
A richiesta: documentazione specifica.

Modello	Velocità	Attacco calcestruzzo medio	Potenza	Peso
	giri/min.	mm	kW	Kg
1.1580	7.000	Ø20/M12	1,8	8,3